

Numéro de commande client :

Bon de commande – ZIPner SQ90

Formulaire - ZIP1PL

ver. 1.04



ISO 9001 & 14001 CERTIFIED

Numéro d'ordre de fabrication :

(wypełnia Nerli)

Couleur de construction	
☐	RAL 9005 MAT RAL
☐	9006
☐	RAL 9010
☐	RAL 7016
☐	DB 703 STRUCTURE
☐	Autre couleur



Inserts ZIP	
☐	EPDM (standard)
☐	Elastomer
☐	ClipZip

Barre de charge	
☐	BD30 (standard)
☐	BD50*

Type et couleur du tissu			
☐	Serge 600	☐	Soltis 86
☐	Serge 1%	☐	Soltis 92
☐	Serge BO	☐	Soltis B92
☐	Hors standard		

Nom et numéro du tissu	

Perçage de coulisse	
☐	Sans perçage
☐	Dans l'axe Z
☐	Dans l'axe X



*La plaque inférieure BD50 est recommandée pour les systèmes étroits mais hauts.

Non.	Dimensions [mm]		Pièce	Côté sortie de câble	
	Largeur	Dimensions		Côté A	Côté B
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz
				Wybierz	Wybierz

Fabricant de moteur	SOMFY	ELERO	BECKER	INEL
Fins de course mécaniques		☐ VariEco		☐ N
Fins de course électroniques	☐ Altus WT	☐ SunTop	☐ E15	
Fins de course électroniques et détection d'obstacles	☐ Maestria WT	☐ SunTop Z	☐ E18	
Contrôle radio	☐ Altus RTS	☐ SunTop 868	☐ C18	☐ NR
IO homecontrol	☐ Sunilus IO			
IO homecontrol et détection d'obstacles	☐ Maestria IO			

Contrôle du moteur et capteurs		Quantité
Interrupteur mural	Wybierz	
Télécommande	Wybierz	
Capteur météo	Wybierz	

Couleur du câble Hi-Pro (moteurs SOMFY uniquement)	
☐	Noir
☐	Blanc

Longueur du câble Hi-Pro (moteurs SOMFY uniquement)	
☐	0.5m IP 67
☐	0.5m
☐	3m
☐	5m
☐	10m

Client:	
Nom de la compagnie:	
Personne responsable :	
Téléphone ou e-mail :	
Adresse de livraison:	
Commentaire de la commande :	
Date:	Signature:

Connexion électrique	Rallonge avec connecteur Hirschmann STAK
☐ Sans connecteur	☐ Sans rallonge
☐ Connecteur STAS installé	☐ 3m
☐ Connecteur STAS séparément	☐ 5m
☐ Fiche coudée IP 44	☐ 10m

Cette commande est considérée comme liante. Après validation de la commande, aucune modification n'est possible. En cas d'annulation de la commande par la personne qui commande, l'acompte n'est pas remboursable. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications de conception aux produits proposés.